



Vivopay 4000



ViVOpay 4000 integra físicamente a los actuales y nuevos sistemas por una variedad de opciones de montaje.



El ViVOpay 4000 dispositivo de menor contacto se adapta fácilmente a una amplia variedad de existentes Punto de Venta (POS) y terminales de Sistema de Caja Registradora Electrónica (ECR) proveyendo integración física y funcional con el comerciante y el sistema de banda check-out carril. El pequeño tamaño (5 "x 4.2" x 0.7 ") y diseño flexible de la ViVOpay 4000 fue elaborado para dar a los vendedores una variedad de opciones de montaje y proporcionar una integración visual completa.

Con ViVOpay 4000, los comerciantes con pantallas de firma digital o sistemas de punto de venta POS empleado-cliente o ECRs podrán empezar a aceptar tarjetas con menor contacto; generando factures con un 20% mas valor y un 20% de increment en efectivo y cheques*.

ViVOpay 4000 está certificada para MasterCard ®, PayPass ™, Visa ® sin contacto, ExpressPay de América ExpressSM y Discover programa de pago sin contacto, además para proveer de etiqueta privada de menor contacto y tarjetas de regalo y fidelidad.



Vivopay 4000



Beneficios

- **Fácil Integración:** Se adapta a los sistemas POS y ECR. Proveyendo una integración física y funcional.
- **Aumento de Ingresos:** los pagos sin contacto generan increment en las facturas y en el aumento de uso de las tarjeta.
- **Velocidad y Conveniencia:** Rápida atención durante las horas pico.
- **Bajo Costo:** Actualizar los sistemas POS cuesta sólo una fracción comparado con instalar un Nuevo sistema POS.
- **Personalizar la marca:** La marca lector sin contacto con su propio mensaje.

Para más información, contáctese su Representante de Ventas de Prospay Merchant Services o visite www.tryprospay.com

CARACTERÍSTICAS

- **Compatibilidad:** Interfaces con una gran variedad de "POS" y recopilación de los principales proveedores de sistemas como: VeriFone, Ingenico, Hypercom, Lipman, NCR, Radiant, IBM, Sharp, Micros, Partech, @ POS, xpient, Compris, Aloha.
- **Propiedad intelectual:** Protegido por varias solicitudes pendientes de patente.
- **Seguro:** Transacciones confiables con las normas de seguridad ISO / IEC 14443 tipo A / B, tarjetas chip, en relación con la dinámica CVV / CVC.
- **Flexibilidad de instalación:** conexión en serie directa, Dynamic Strip™ y ViVosmartcable™ tecnologías que permiten flexibilidad a la hora de conectarse a ECR y los sistemas de Punto de Venta POS.
- **Consumo intuitiva:** Equipado con LEDs y sonido para proporcionar señales visuales y audibles para permitir transacciones sin tropiezos.
- **Implementaciones:** Comercios pequeños, taquillas, Tiendas comerciales con varias líneas de atención al cliente, hostelería, alquiler de coches, y mucho más.
- **Velocidad:** Permite transacciones rápidas mejorando la productividad y eficiencia.
- **Sin contacto:** Acepta las transacciones de los consumidores mediante la norma de seguridad ISO / IEC 14443 Tipo A y B, NFC, y tarjetas Mifare y clave FOBS.

ESPECIFICACIONES

Física

Altura: (Desplegado) 5 pulgadas (125,0 mm)
(Plegados) 2,5 pulgadas (62,5 mm)
Anchura (más amplia) 4,2 pulgadas (105 mm)
Profundidad: .7 pulgadas (10 mm)

Poder

Voltaje: 120 VAC, 60 Hz (EE.UU.)
220 VAC, 50 Hz (Internacional) de hardware
Contacto 13,56 MHz
Interfaz: ISO 14443 Tipo A / B,
Mifare®, NFC)

Temperatura de funcionamiento.:
0 a 40 ° C (32 a 104 F)

Medio Ambiente

Humedad de funcionamiento:
20% a 90%
no condensacion fisica